

# TRENNFIX



Trennfix ist ein 65 mm oder 50mm breites, weißes Spezialpapierband auf einer 50 Meter Rolle, mit einem 10 mm breiten, selbstklebenden und lösungsmittelfreien Klebestreifen konfektioniert.

Trennfix dient zur Bauteiltrennung gemäß DIN 18340:

- zum Anschluss von Trockenbauflächen an massive Bauteile
- zur gleitenden Trennung von Trockenbauflächen
- zur Trennung von Putzflächen anstatt eines „Kellenschnittes“

- Trennfix direkt neben das schon angebrachte CW-Profil auf die vorhandene Wand bzw. auf das anzuschließende Bauteil ankleben. Es ist dabei zu beachten, dass der Klebestreifen parallel zum Profil angebracht wird.
- Alternativ kann Trennfix vor der Montage des CW-Profils auf die Anschlussdichtung geklebt werden.
- Die Gipsplatten sind mit einem Fugenabstand von ca. 5 mm zum Trennfix zu montieren.
- Anschließend wird die Anschlussfuge mit Fugenspachtel ausgefüllt und gespachtelt.
- Nach dem Aushärten des Fugenspachtels werden evtl. Spachtelgrate entfernt und der Anschlussbereich bei Bedarf geschliffen.
- Der überstehende Teil des Trennfix wird flächenbündig abgetrennt.
- Resultat: eine sichere und saubere Bauteiltrennung.

## Technische Daten

Kleber: 90 gr./m<sup>2</sup> Kautschukkleber ohne Lösungsmittel

Baustoffklasse: B2 normal entflammbar

Dicke: 0,09 - 0,11 mm

Scherfestigkeit: 50 (N/25cm<sup>2</sup>)

Klebekraft: 20 (N/25mm)

Lagerung: Trocken lagern

KAMA Klebetechnik  
Langacker 2  
95361 Kauernsdorf  
09221-87 95 96  
kama-klebetechnik@t-online.de